



kunststof zelfaanzuigende
centrifugaalpomp

KS serie



De Kripsol KS serie zelfaanzuigende zwembad - pompen zijn speciaal ontworpen voor het verpompen van zwembadwater bijv. naar een zandfilter (zie blz.4-3.2), maar ze zijn ook zeer geschikt voor het verpompen van chemisch verontreinigd water of water met chloormengsel.

Door het voorfilter worden vaste delen en bijv. haren afgescheiden. Op het pomphuis zit een transparant deksel voor inspectie van het voorfilter.

De KS serie worden toegepast als pompsysteem voor zwembaden, zeewater aquaria, (koi)vijvers en voor vervuild industrieel water, evenals voor gebruik in de tuinbouw.

Zelfaanzuigende centrifugaalpomp

POMPTYPE		VERMOGEN		AMPERAGE		Q = CAPACITEIT											
230 V	230/400 V	KW	PK	1 Ph	3 Ph	L/MIN	0	83	167	183	217	242	267	358	458	533	608
50 Hz	50 Hz					M3/H	0	5	10	11	13	14,5	16	21,5	27,5	32	36,5
H = OPVOERHOOGTE IN METERS																	
KS 33-1	-	0,24	0,33	2,2	-	12	10	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-
KS 50-1	-	0,37	0,5	2,9	-	13,5	11,5	7,5	6,5	4	-	-	-	-	-	-	-
KS 50	KS 50 T	0,37	0,5	2,7	1,6 - 0,95	14,2	12	9	8	5	4	-	-	-	-	-	-
KS 75	KS 75 T	0,55	0,75	3,5	2,2 - 1,3	16,2	14	11	10,5	9	11	4	-	-	-	-	-
KS 100	KS 100 T	0,75	1	4,7	3,4 - 2,0	18,1	16,2	14	13,5	12	11	9	4	-	-	-	-
KS 150	KS 150 T	1,1	1,5	7	4,5 - 2,6	20	18,5	16,5	16	15,5	14,5	13,5	11	4	-	-	-
KS 200	KS 200 T	1,5	2	8,5	5,9 - 3,4	22	20,5	19	18,5	18	17	16	14	9	4	-	-
-	KS 300 T	2,2	3	-	9,2 - 5,3	23,5	22	21	20,5	20	19	18	16	12	8	4	-

Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.
Waaier: glasvezel versterkt Noryl.
Pomphuis: glasvezel versterkt thermoplastic.
Bouten: roestvaststaal.
230 V met automatische thermische beveiliging, bij 400 V pompen door de installateur aan te brengen.

Aansluiting: 2" binnen- en 2¾" buitendraad.
Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Beschermingsklasse: IP54.
Isolatieklasse: F.

